

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set 93241-93787

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24m (450 m²)

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|------------------------------|---------------|----------|
| PD4N-S | bílá | 93241 |
| SM montážní sada IP54 PD4N H | dopravní bílá | 93787 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|--|
| Napětí: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93787) |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.2 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 24 m křížem max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící |
| Dosah: | |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 450 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP54 (93787) |
| Odolnost vůči rázu: | IK04 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | dopravní bílá, podobný RAL9016 (93787) |
| Interval impulso: | 2 nebo 9 s |

Informace o produktu

Set : PD4N-S + SM montážní sada IP54 PD4N H
dopravní bílá, podobný RAL9016

Detektor Slave s velkým detekčním rozsahem

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu
nezávisle na jasu okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC,
11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L,
PD2N-M-1C-LED



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-S

Č. zboží: 93241

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 106 x 92 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



SM montážní sada IP54 PD4N H

Č. zboží: 93787

Rozměry: Ø 110 x 45 mm

Stupeň krytí: IP54

Barva materiál: dopravní bílá, podobný RAL9016