

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set 93241-93788

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24m (450 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-S	bílá	93241
SM montážní sada IP54 PD4N H	černá	93788

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93788)
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 24 m křížem max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 (93788)
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	černá, podobný RAL9005 (93788)
Interval impulso:	2 nebo 9 s

Informace o produktu

Set : PD4N-S + SM montážní sada IP54 PD4N H
černá, podobný RAL9005

Detektor Slave s velkým detekčním rozsahem

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu nezávisle na jasu okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-S

Č. zboží: 93241

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 106 x 92 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



SM montážní sada IP54 PD4N H

Č. zboží: 93788

Rozměry: Ø 110 x 45 mm

Stupeň krytí: IP54

Barva materiál: černá, podobný RAL9005