

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-12-48V-FC Set 92985-92235

- Napětí: 12 - 48 V AC / DC
- Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm
- Spotřeba elektrické energie: < 0.25 W

Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- malé kanceláře

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------|-------------|----------|
| PD9-1C-12-48V-FC | bílá | 92985 |
| krycí kroužek PD9 Ø 36 mm | antracitová | 92235 |

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Napětí: | 12 - 48 V AC / DC hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm |
| Rozměry: | |
| Spotřeba elektrické energie: | < 0.25 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem |
| Dosah: | max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK03 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Bydlení: | |
| Barva materiál: | antracitová lesklý (92235) |
| Délka kabelu: | 45 cm |
| kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt) | |
| Spínací kapacita: | 1000 W, $\cos \varphi =$ 1 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 30 s - 30 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 10 - 2000 lux |

Informace o produktu

Set : PD9-1C-12-48V-FC + krycí kroužek PD9 Ø 36 mm antracitová lesklý

Pohybový minidetektor s provozním napětím 12-48 V

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Jednoduché nastavení na přístroji

Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)

Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel

Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel



power supply



sensor head



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD9-1C-12-48V-FC

Č. zboží: 92985

Napětí: 12 - 48 V AC / DC

Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm

Spotřeba elektrické energie: < 0.25 W



krycí kroužek PD9 Ø 36 mm

Č. zboží: 92235

Rozměry: Ø 36 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: antracitová lesklý