

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-12-48V-FC Set 92985-92958-92993

- Napětí: 12 - 48 V AC / DC
- Rozměry: **hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
- Spotřeba elektrické energie: < 0.25 W

### Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- malé kanceláře

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-1C-12-48V-FC	bílá	92985
krytka IP65 pro hlava senzoru PD9	průhledný	92958
čtvercový designový rám PD9-FC	čistě bílá	92993

## Technické údaje

Napětí:	12 - 48 V AC / DC
Rozměry:	<b>hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)</b>
Spotřeba elektrické energie:	< 0.25 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	<b>IP20 / třída II + IP65 (92958)</b>
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát <b>čistě bílá mat, podobný RAL9010 (92993)</b>
Barva materiál:	
Délka kabelu:	45 cm
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)</b>	
Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1 800 W LED max. náběhový proud I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	30 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

## Informace o produktu

Set : PD9-1C-12-48V-FC + krytka IP65 pro hlava senzoru PD9 průhledný + čtvercový designový rám PD9-FC čistě bílá mat, podobný RAL9010

Pohybový minidetektor s provozním napětím 12-48 V

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Jednoduché nastavení na přístroji

Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)

Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel

Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel



power supply



sensor head



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### PD9-1C-12-48V-FC

Č. zboží: 92985


Napětí: 12 - 48 V AC / DC  
Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm,  
zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm  
Spotřeba elektrické energie: < 0.25 W



### krytka IP65 pro hlava senzoru PD9

Č. zboží: 92958

Stupeň krytí: IP65  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
Barva materiál: průhledný



### čtvercový designový rám PD9-FC

Č. zboží: 92993

Rozměry: 45 x 45 x 2.6 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát  
Barva materiál: čistě bílá mat,  
podobný RAL9010