

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-FC Set 92902-92238

PIR pohybový čidlo 230 V s 360° snímacím úhlem
a dosahem až Ø10m (78 m²)

Oblasti použití

- toalety
- místnosti vybavení
- vstupní haly
- chodby/chodby
- malé kanceláře

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-1C-FC	bílá	92902
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	bílá	92238

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm,
Rozměry:	zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá lesklý (92238)
Délka kabelu:	45 cm
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
	1000 W, cos φ = 1
Spínací kapacita:	500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	30 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

Informace o produktu

Set : PD9-1C-FC + krycí kroužek PD9 Ø 36 mm bílá
lesklý

Pohybový minidetektor pro vnitřní prostory

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Jednoduché nastavení na přístroji

Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34
mm)

Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do
podhledů a svítidel

Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD9-1C-FC

Č. zboží: 92902

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



krycí kroužek PD9 Ø 36 mm

Č. zboží: 92238

Rozměry: Ø 36 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: bílá lesklý