

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-FC Set 92902-92958-92237

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

### Oblasti použití

- toalety
- místnosti vybavení
- vstupní haly
- chodby/chodby
- malé kanceláře

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-1C-FC	bílá	92902
krytka IP65 pro hlava senzoru PD9	průhledný	92958
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	stříbrná	92237

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm,
Rozměry:	zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	<b>IP20 / třída II + IP65 (92958)</b>
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	<b>stříbrná lesklý (92237)</b>
Délka kabelu:	45 cm
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>	
Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	30 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

## Informace o produktu

Set : PD9-1C-FC + krytka IP65 pro hlava senzoru PD9 průhledný + krycí kroužek PD9 Ø 36 mm stříbrná lesklý

Pohybový minidetektor pro vnitřní prostory

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Jednoduché nastavení na přístroji

Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)

Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel

Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel



power supply



sensor head



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD9-1C-FC**

Č. zboží: 92902

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm,  
zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



### **krytka IP65 pro hlava senzoru PD9**

Č. zboží: 92958

Stupeň krytí: IP65  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
Barva materiál: průhledný



### **krycí kroužek PD9 Ø 36 mm**

Č. zboží: 92237

Rozměry: Ø 36 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát  
Barva materiál: stříbrná lesklý