

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-FC Set 92902-92958-92993

PIR pohybový čidlo 230 V s 360° snímacím úhlem  
a dosahem až Ø10m (78 m<sup>2</sup>)

### Oblasti použití

- toalety
- místnosti vybavení
- vstupní haly
- chodby/chodby
- malé kanceláře

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-1C-FC	bílá	92902
krytka IP65 pro hlava senzoru PD9	průhledný	92958
čtvercový designový rám PD9-FC	čistě bílá	92993

## Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	<b>IP20 / třída II + IP65 (92958)</b>
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	<b>čistě bílá mat, podobný RAL9010 (92993)</b>
Délka kabelu:	45 cm
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>	
Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	30 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

## Informace o produktu

Set : PD9-1C-FC + krytka IP65 pro hlava senzoru PD9 průhledný + čtvercový designový rám PD9-FC čistě bílá mat, podobný RAL9010

Pohybový minidetektor pro vnitřní prostory

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Jednoduché nastavení na přístroji

Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)

Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel

Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### PD9-1C-FC

Č. zboží: 92902


Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm,  
zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



### krytka IP65 pro hlava senzoru PD9

Č. zboží: 92958

Stupeň krytí: IP65  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
Barva materiál: průhledný



### čtvercový designový rám PD9-FC

Č. zboží: 92993

Rozměry: 45 x 45 x 2.6 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát  
Barva materiál: čistě bílá mat,  
podobný RAL9010