

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-FC Set 92900-92346

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **hlava senzoru: Ø 45 x 28 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

Oblasti použití

- vstupní haly
- malé kanceláře
- chodby/chodby

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-M-1C-FC	bílá	92900
krycí kroužek PD9 Ø 45 mm	stříbrná	92346

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	hlava senzoru: Ø 45 x 28 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	stříbrná mat (92346)
Délka kabelu:	45 cm, stíněný kabel
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	5 min – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	20 – 1000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD9-M-1C-FC + krycí kroužek PD9 Ø 45 mm stříbrná mat

Minidetektor přítomnosti

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

Možné manuální zapínání tlačítky

Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)

Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel

Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux



power supply



sensor head



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




PD9-M-1C-FC

Č. zboží: 92900

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 28 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



krycí kroužek PD9 Ø 45 mm

Č. zboží: 92346

Rozměry: Ø 45 mm

Barva materiál: stříbrná mat