

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-FC Set 92900-92958

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 28 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

Oblasti použití

- vstupní haly
- malé kanceláře
- chodby/chodby

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| PD9-M-1C-FC | bílá | 92900 |
| krytka IP65 pro hlava senzoru PD9 | průhledný | 92958 |

Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz hlava senzoru: Ø 45 x 28 mm, |
| Rozměry: | zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem |
| Dosah: | max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II + IP65 (92958) |
| Odolnost vůči rázu: | IK03 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát bílá mat, podobný RAL9010 + průhledný (92958) |
| Barva materiálu: | |
| Délka kabelu: | 45 cm, stíněný kabel |
| kanál 1 (ovládání osvětlení) | |
| Spínací kapacita: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud I _p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I _p (200 μs) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 5 min – 30 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 20 – 1000 lux |
| Měření smíšeného světla: | měření smíšeného světla |

Informace o produktu

Set : PD9-M-1C-FC + krytka IP65 pro hlava senzoru
PD9 průhledný

Minidetektor přítomnosti

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

Možné manuální zapínání tlačítky

Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)

Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel

Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel


Tovární nastavení 10 min a 500 Lux



power supply



sensor head



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD9-M-1C-FC

Č. zboží: 92900

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 28 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



krytka IP65 pro hlava senzoru PD9

Č. zboží: 92958

Stupeň krytí: IP65

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný

Barva materiál: průhledný