

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-FC Set

92900-92958-92238

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10 m (78 m²), s možností dálkového ovládání

Oblasti použití

- vstupní haly
- malé kanceláře
- chodby/chodby

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-M-1C-FC	bílá	92900
krytka IP65 pro hlava senzoru PD9	průhledný	92958
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	bílá	92238

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz hlava senzoru: Ø 45 x 28 mm,
Rozměry:	zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II + IP65 (92958)
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá lesklý (92238)
Délka kabelu:	45 cm, stíněný kabel
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktního náběhového wolframového kontaktem
Čas doběhu:	5 min – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	20 – 1000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD9-M-1C-FC + krytka IP65 pro hlava senzoru
PD9 průhledný + krycí kroužek PD9 Ø 36 mm bílá
lesklý

Minidetektor přítomnosti

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

Možné manuální zapínání tlačítky

Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)

Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel

Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD9-M-1C-FC
Č. zboží: 92900

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 28 mm,
zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



krytka IP65 pro hlava senzoru PD9
Č. zboží: 92958

Stupeň krytí: IP65
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
Barva materiál: průhledný



krycí kroužek PD9 Ø 36 mm
Č. zboží: 92238

Rozměry: Ø 36 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Barva materiál: bílá lesklý