

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-SDB-FC Set 92915-92993

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m<sup>2</sup>), IP65

### Objednací údaje


Označení	Barva	Č. zboží
PD9-S-SDB-FC	bílá	92915
čtvercový designový rám PD9-FC	čistě bílá	92993

## Technické údaje

Rozměry:	<b>Ø 36 x 28 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)</b>
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP65 / třída III
Odolnost vůči rázu:	IK03
Barva materiál:	<b>čistě bílá mat, podobný RAL9010 (92993)</b>
Délka kabelu:	350 cm

## Informace o produktu

Set : PD9-S-SDB-FC + čtvercový designový rám PD9-FC čistě bílá mat, podobný RAL9010



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD9-S-SDB-FC**

Č. zboží: 92915

Rozměry: Ø 36 x 28 mm

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max. Ø 10 m křížem

max. Ø 6 m přímo

max. Ø 4 m sedící



### **čtvercový designový rám PD9-FC**

Č. zboží: 92993

Rozměry: 45 x 45 x 2.6 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: čistě bílá mat, podobný RAL9010