

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V-2W

93213 EAN: 4007529932139

- Napětí: 24 V DC
- Rozměry: Ø 45 x 28 mm
- Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Order data

Designation	Barva	Art.No
PD9-SH-24V-2W	bílá	93213

Accessories

Designation	Barva	Art.No
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	antracitová	92235
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	bílá	92238
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	stříbrná	92237
krycí kroužek PD9 Ø 45 mm	bílá	92327
krycí kroužek PD9 Ø 45 mm	stříbrná	92346

Technical data

Napětí:	24 V DC
Rozměry:	Ø 45 x 28 mm
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9010
Délka kabelu:	350 mm
Spínací kapacita:	24 V DC / 100mA impuls

Product information

pohybový detektor

Pro integraci do systémů automatizace budov

Výstup 24V DC / 100mA

Příklady použití:

monitorování menších oblastí jako jsou schodiště, soukromé garáže, galerie, umývárny



Accessories



krycí kroužek PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92235

Rozměry: Ø 36 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Barva materiál: antracitová lesklý



krycí kroužek PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92238


Rozměry: Ø 36 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Barva materiál: bílá lesklý



krycí kroužek PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92237


Rozměry: Ø 36 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Barva materiál: stříbrná lesklý



krycí kroužek PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92327

Rozměry: Ø 45 mm
Barva materiál: bílá mat



krycí kroužek PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92346

Rozměry: Ø 45 mm
Barva materiál: stříbrná mat