


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-LED

93210 EAN: 4007529932108

- Napětí: 24 V DC
- Rozměry: Ø 45 x 28 mm
- Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

### Order data

Designation	Barva	Art.No
PD9-SH-24V-LED	bílá	93210

### Accessories

Designation	Barva	Art.No
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	antracitová	92235
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	bílá	92238
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	stříbrná	92237
krycí kroužek PD9 Ø 45 mm	bílá	92327
krycí kroužek PD9 Ø 45 mm	stříbrná	92346

## Technical data

Napětí:	24 V DC
Rozměry:	Ø 45 x 28 mm
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9010
Délka kabelu:	350 mm
Spínací kapacita:	24V DC / 0.5mA

## Product information

Pohybový minidetektor pro vnitřní prostory

Pro integraci do systémů automatizace budov

Výstup 24V DC / 0.5mA

93210: Se statusem LED pro indikaci pohybu

### Příklady použití:

monitorování menších oblastí jako jsou schodiště, soukromé garáže, galerie, umývárny



## Accessories



### **krycí kroužek PD9 Ø 36 mm**

Art.No: 92235

Rozměry: Ø 36 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát  
Barva materiál: antracitová lesklý



### **krycí kroužek PD9 Ø 36 mm**

Art.No: 92238

Rozměry: Ø 36 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát  
Barva materiál: bílá lesklý



### **krycí kroužek PD9 Ø 36 mm**

Art.No: 92237


Rozměry: Ø 36 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát  
Barva materiál: stříbrná lesklý



### **krycí kroužek PD9 Ø 45 mm**

Art.No: 92327

Rozměry: Ø 45 mm  
Barva materiál: bílá mat



### **krycí kroužek PD9 Ø 45 mm**

Art.No: 92346

Rozměry: Ø 45 mm  
Barva materiál: stříbrná mat