

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V-LED Set 93210-92237

- Napětí: 24 V DC
- Rozměry: Ø 45 x 28 mm
- Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-SH-24V-LED	bílá	93210
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	stříbrná	92237

Technické údaje

Napětí:	24 V DC
Rozměry:	Ø 45 x 28 mm
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Bydlení:	
Barva materiál:	stříbrná lesklý (92237)
Délka kabelu:	350 mm
Spínací kapacita:	24V DC / 0.5mA

Informace o produktu

Set : PD9-SH-24V-LED + krycí kroužek PD9 Ø 36 mm
stříbrná lesklý

Pohybový minidetektor pro vnitřní prostory

Pro integraci do systémů automatizace budov

Výstup 24V DC / 0.5mA

93210: Se statusem LED pro indikaci pohybu



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD9-SH-24V-LED

Č. zboží: 93210

Napětí: 24 V DC

Rozměry: Ø 45 x 28 mm

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)



krycí kroužek PD9 Ø 36 mm

Č. zboží: 92237

Rozměry: Ø 36 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: stříbrná lesklý