
B.E.G. LUXOMAT®



PD9-SH-24V Set
93211-92237

24V PIR pohybový senzor s 360° snímáním a dosahem až Ø10 m (78 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-SH-24V	bílá	93211
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	stříbrná	92237

Technické údaje

Napětí:	24 V DC
Rozměry:	Ø 45 x 28 mm
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**stříbrná lesklý (92237)**
Délka kabelu:	350 mm
Spínací kapacita:	24V DC / 0.5mA

Informace o produktu


Set : PD9-SH-24V + krycí kroužek PD9 Ø 36 mm stříbrná lesklý

Pohybový minidetektor pro vnitřní prostory


Pro integraci do systémů automatizace budov


Výstup 24V DC / 0.5mA

93210: Se statusem LED pro indikaci pohybu




sensor head





Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD9-SH-24V
Č. zboží: 93211

Napětí: 24 V DC
Rozměry: Ø 45 x 28 mm
Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)



krycí kroužek PD9 Ø 36 mm
Č. zboží: 92237

Rozměry: Ø 36 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: stříbrná lesklý