

B.E.G.

LUXOMAT®



PD9-SH-24V Set 93211-92346

24V PIR pohybový senzor s 360° snímáním a dosahem až Ø10 m (78 m²)

Objednací údaje

Označení

PD9-SH-24V

krycí kroužek PD9 Ø 45 mm

Barva

bílá

stříbrná

Č. zboží

93211

92346

Technické údaje

Napětí:	24 V DC
Rozměry:	Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiálu:	stříbrná mat (92346)
Délka kabelu:	350 mm
Spínací kapacita:	24V DC / 0.5mA

Informace o produktu

Set : PD9-SH-24V + krycí kroužek PD9 Ø 45 mm
stříbrná mat

Pohybový minidetektor pro vnitřní prostory

Pro integraci do systémů automatizace budov

Výstup 24V DC / 0.5mA

93210: Se statusem LED pro indikaci pohybu



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




PD9-SH-24V

Č. zboží: 93211

Napětí: 24 V DC

Rozměry: Ø 45 x 28 mm

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)



krycí kroužek PD9 Ø 45 mm

Č. zboží: 92346

Rozměry: Ø 45 mm

Barva materiál: stříbrná mat