



PICO-BMS DALI-2

93547 EAN: 4007529935475

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: Ø 33 x 27 mm
- Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304

Order data

Designation	Barva	Art.No
PICO-BMS DALI-2	bílá	93547

Accessories

Designation	Barva	Art.No
montážní sada PICO	bílá	93775
montážní sada PICO	černá	93778
montážní sada PICO	dopravní bílá	93777
montážní sada PICO	antracitová	93776
SM montážní sada IP54 PICO	dopravní bílá	93797
SM montážní sada IP54 PICO	antracitová	93796
SM montážní sada IP54 PICO	bílá	93795
SM montážní sada IP54 PICO	černá	93798

Technical data

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 33 x 27 mm přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI
Parametrizace:	multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304
Elektřina: 200 ms	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo
Dosah:	max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Měřicí světly rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9010

Product information

DALI-2 multisenzor (input device) (instalační hloubka: 11mm)

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu světelnému senzoru.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

příklady použití:

schodiště, toalety, místnosti vybavení, malé kanceláře, open space kanceláře, konferenční místnosti



Accessories



montážní sada PICO

Art.No: 93775

Rozměry: Ø 45 x 50 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



montážní sada PICO

Art.No: 93778

Rozměry: Ø 45 x 50 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



montážní sada PICO

Art.No: 93777

Rozměry: Ø 45 x 50 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



montážní sada PICO

Art.No: 93776

Rozměry: Ø 45 x 50 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



SM montážní sada IP54 PICO

Art.No: 93795

Rozměry: Ø 47 x 52 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



SM montážní sada IP54 PICO

Art.No: 93797

Rozměry: Ø 47 x 52 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



SM montážní sada IP54 PICO

Art.No: 93796

Rozměry: Ø 47 x 52 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



SM montážní sada IP54 PICO

Art.No: 93798

Rozměry: Ø 47 x 52 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát