



PICO-BMS DALI-2 Set 93547-93776

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 45 x 50 mm (93776)**
- Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|--------------------|-------------|----------|
| PICO-BMS DALI-2 | bílá | 93547 |
| montážní sada PICO | antracitová | 93776 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Napětí: | přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC |
| Rozměry: | Ø 45 x 50 mm (93776) |
| Parametrizace: | přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304 |
| Elektřina: 200 ms | 7 mA |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící |
| Dosah: | |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK04 |
| Měřicí světly rozesílání: | 0 - 4095 lux, měření smíšeného světla |
| Okolní teplota: | -25 °C až +55 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | antracitová, podobný RAL7016 (93776) |

Informace o produktu

Set : PICO-BMS DALI-2 + montážní sada PICO antracitová, podobný RAL7016

DALI-2 multisenzor (input device) (instalační hloubka: 11mm)

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu světelnému senzoru.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PICO-BMS DALI-2

Č. zboží: 93547

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: Ø 33 x 27 mm

Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304



montážní sada PICO

Č. zboží: 93776

Rozměry: Ø 45 x 50 mm

Stupeň krytí: IP20

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát