



## PICO-BMS DALI-2 Set 93547-93778

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 45 x 50 mm (93778)**
- Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304

### Objednací údaje

| Označení           | Barva | Č. zboží |
|--------------------|-------|----------|
| PICO-BMS DALI-2    | bílá  | 93547    |
| montážní sada PICO | černá | 93778    |

## Technické údaje

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Napětí:                              | přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC  |
| Rozměry:                             | <b>Ø 45 x 50 mm (93778)</b>   |
| Parametrizace:                       | přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304 |
| Elektřina:<br>200 ms                 | 7 mA  |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 360° (stropní montáž)<br>max. Ø 10 m křížem<br>max. Ø 6 m přímo<br>max. Ø 4 m sedící        |
| Dosah:                               |   |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška  |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Stupeň krytí:                        | IP20 / třída II   |
| Odolnost vůči rázu:                  | IK04  |
| Měřicí světly rozesílání:            | 0 - 4095 lux, měření smíšeného světla   |
| Okolní teplota:                      | -25 °C až +55 °C  |
| Bydlení:                             | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  |
| Barva materiál:                      | <b>černá, podobný RAL9005 (93778)</b>   |

## Informace o produktu

Set : PICO-BMS DALI-2 + montážní sada PICO černá, podobný RAL9005

DALI-2 multisenzor (input device) (instalační hloubka: 11mm)

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu světelnému senzoru.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PICO-BMS DALI-2**

Č. zboží: 93547

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: Ø 33 x 27 mm

Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304



### **montážní sada PICO**

Č. zboží: 93778

Rozměry: Ø 45 x 50 mm

Stupeň krytí: IP20

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát