



## PICO-DALI-SYS-FC

93909 EAN: 4007529939091

Multisenzor DALI-SYS PIR s 360° snímáním a dosahem až Ø10 m (78 m<sup>2</sup>), určený k integraci do systémů DALI-SYS

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PICO-DALI-SYS-FC	bílá	93909

### Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
montážní sada PICO	bílá	93775
montážní sada PICO	černá	93778
montážní sada PICO	dopravní bílá	93777
montážní sada PICO	antracitová	93776

## Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 33 x 27 mm
Parametrizace:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Elektřina:	2 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9010
Čas doběhu:	1 s – 120 min
Orientační světlo:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	5 – 2500 lux

## Informace o produktu

Mini DALI multisenzor (instalační hloubka: 11mm)

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí lze aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu a údržba) od společnosti B.E.G.

### příklady použití:

vstupní haly, malé kanceláře, konferenční místnosti, schodiště, toalety, místnosti vybavení, open space kanceláře



## Příslušenství



### montážní sada PICO

Č. zboží: 93775

Rozměry: Ø 45 x 50 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### montážní sada PICO

Č. zboží: 93778

Rozměry: Ø 45 x 50 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### montážní sada PICO

Č. zboží: 93777

Rozměry: Ø 45 x 50 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### montážní sada PICO

Č. zboží: 93776

Rozměry: Ø 45 x 50 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát