

B.E.G.**LUXOMAT®**

PICO-S-FC

92700 EAN: 4007529927005

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²), IP65

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PICO-S-FC	bílá	92700

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 33 x 60 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP65 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Délka kabelu:	130 cm
Interval impulsu:	9 s

Informace o produktu

Minidetektor slave bez dodatečného výkonového dílu k připojení na přístroj master

Vhodný pro vlhké prostory

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu nezávisle na jasu okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Montáž se svěřacím kroužkem (vč.) pro svítidla nebo s pružinovými svorkami pro podhledy

Příklady použití:

kanceláře, konferenční místnosti, nemocnice, galerie, mateřské školy



