

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## PS-DALI-LINK-FC

92846 EAN: 4007529928460

Napájení DALI pro jednu místnost B.E.G. DALI-LINK pro instalaci v zavěšených stropích.

Parametrizace řešení DALI-LINK přes Bluetooth s chytrým telefonem a B.E.G. BLE aplikací.

Monitorování integrované teploty a detekce krátkého spojení.

### Objednací údaje

| Označení        | Barva | Č. zboží |
|-----------------|-------|----------|
| PS-DALI-LINK-FC | bílá  | 92846    |

## Technické údaje

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Napětí:                      | 110 - 277 V AC 50 / 60 Hz                   |
| Rozměry:                     | 240 x 26 x 26 mm                            |
| Výstupní napětí:             | 16 V DC (DALI, typický)                     |
| Spotřeba elektrické energie: | 3.3 W                                       |
| Stupeň krytí:                | IP20 / třída II                             |
| Okolní teplota:              | -5 °C až +45 °C                             |
| Bydlení:                     | polykarbonát + ABS mix                      |
| Barva materiál:              | bílá  |
| Spoje a dráty:               | 0.25 - 2.5 mm <sup>2</sup> pro pevné vodiče |
| Nominální proud:             | 100 mA                                      |
| Nominální proud (max):       | 120 mA                                      |

## Informace o produktu

Napájení DALI pro jednu místnost B.E.G. DALI-LINK pro instalaci v zavěšených stropích.

Parametrizace řešení DALI-LINK přes Bluetooth s chytrým telefonem a B.E.G. BLE aplikací.

Maximum 25 DALI svítidel a 6 DALI-LINK ovládacích zařízení (multi senzory nebo tlačítková rozhraní) lze připojit k napájení.

Je možné obsluhovat maximálně jednu přídavnou jednotku napájení DALI-LINK paralelně, zvojnásobením počtu zařízení DALI v systému DALI-LINK (50 DALI svítidel / 12 DALI-LINK ovládacích jednotek).

Monitorování integrované teploty a detekce krátkého spojení.

Integrovaná LED dioda pro vizualizaci provozní informace.

DALI-2 certifikovaný produkt

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Výrobek lze používat u různých výrobců v souladu s danými vlastnostmi výrobku DALI-2

Další systémové komponenty (hardware) jsou k dispozici u společnosti B.E.G.

Další bezplatný software je k dispozici u společnosti B.E.G.

Vhodné pro: 93484, 93485, 93840, 93845, ...



