

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PS-DALI-LINK-USB-REG

93189 EAN: 4007529931897

DALI napájení s integrovaným USB rozhraním pro DIN montáž na lištu.

Integrované LED diody pro vizualizaci operační informace.

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PS-DALI-LINK-USB-REG	bílá	93189

## Technické údaje

Napětí:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Rozměry:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parametrizace:	s funkční tlačítko aktualizace firmwaru , B.E.G. PC Tools
Výstupní napětí:	16 V DC
Spotřeba elektrické energie:	6 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	+5 °C až +45 °C
Bydlení:	polyamid, odolné proti UV záření
Barva materiál:	bílá
Spoje a dráty:	USB
Nominální proud (max):	210 mA

## Informace o produktu

DALI napájení s integrovaným USB rozhraním pro DIN montáž na lištu.

Například 45 svítidel DALI a 10 ovládacích zařízení DALI-LINK (multisenzory nebo tlačítková rozhraní) mohou být napojena na zdroj napájení.

Integrované rozhraní USB umožňuje rozšíření na síťové B.E.G. LUXOMAT® net řešení správy osvětlení DALI-SYS

Integrované LED diody pro vizualizaci operační informace.

Uvedení řešení B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK probíhá prostřednictvím bezplatné aplikace a tlačítkového modulu PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních radičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.

Vhodné pro: 93845, ...



