

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 230

93334 EAN: 4007529933341

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)
- Rozměry: 121 x 71 x 85 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

Areas of application

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

Order data

| Designation | Barva | Art.No |
|--------------------|-------|--------|
| RC-plus next N 230 | hnědá | 93334 |

Accessories

| Designation | Barva | Art.No |
|---|---------------|--------|
| odrušovací člen | bílá | 10880 |
| mini-odrušovací člen | | 10882 |
| BLE-IR-adaptér | černá | 93067 |
| IR-RC | - | 92000 |
| IR-RC-LD | - | 92649 |
| IR-RC-Mini | - | 92090 |
| drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) | bílá | 92467 |
| rohový podstavec RC-plus next | hnědá | 97014 |
| vnitřní rohová zásuvka RC-plus next | bílá | 97005 |
| Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům | nerezová ocel | 93220 |
| nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům | bílá | 93222 |

| | | |
|--|-------------|-------|
| nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům | antracitová | 93221 |
| krycí lamela RC-plus next | | 32697 |

Technical data

| | |
|--------------------------------------|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí) |
| Rozměry: | 121 x 71 x 85 mm |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 230° (montáž na stěnu) max. 20 m křížem max. 6 m přímo max. 4 m ochrana pod detektorem |
| Dosah: | |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 800 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP54 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK03 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | hnědá mat, podobný RAL8014 |

kanál 1 (ovládání osvětlení)

| | |
|--------------------------|--|
| Spínací kapacita: | 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 15 s – 16 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 2 – 500 lux |

Product information

| |
|--|
| Pohybový detektor s rozsahem 230° a spodním snímáním |
| Mechanické nastavení dosahu |
| Rozdílné doby doběhu v závislosti na směru pohybu |
| Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů. |
| Možné manuální zapínání tlačítky |
| Nastavitelná kulová hlava |
| Možné okamžité zprovoznění s nastavením z výroby |
| Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním |
| Přepínání nulového přechodu |
| Kompatibilní podstavce s RC-plus (next) a Vario |
| Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti. |
| Jednoduchá montáž díky zásuvnému podstavci |
| Montáž na stěnu, strop a vnější roh |
| Tovární nastavení 3 min a 20 Lux |

příklady použití:

venkovní areály (vstupní/přístupové cesty), parkovací místa, podzemní garáže, hala s vysokými regály



Accessories



odrušovací člen
Art.No: 10880

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen
Art.No: 10882

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



BLE-IR-adaptér
Art.No: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-RC
Art.No: 92000

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



IR-RC-LD
Art.No: 92649

Rozměry: 83 x 53 x 17 mm
Barva materiál: -
Rozsah přenosu:
zatažený/tmavý max. 12 m



IR-RC-Mini
Art.No: 92090

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.No: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



rohový podstavec RC-plus next
Art.No: 97014

Rozměry: Ø 71 x 34 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



vnitřní rohová zásuvka RC-plus next
Art.No: 97005

Rozměry: 60 x 61 x 68 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**Držák na tyč - Ochrana proti
povětrnostním vlivům**

Art.No: 93220

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Bydlení: nerezová ocel
Barva materiál: nerezová ocel



**nástěnný držák - Ochrana proti
povětrnostním vlivům**

Art.No: 93222

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Barva materiál: bílá



**nástěnný držák - Ochrana proti
povětrnostním vlivům**

Art.No: 93221

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Barva materiál: antracitová



krycí lamela RC-plus next

Art.No: 32697

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Barva materiál: bílá