

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 230 Set 93331-92467

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)
- Rozměry: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

### Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

### Objednací údaje

| Označení                         | Barva | Č. zboží |
|----------------------------------|-------|----------|
| RC-plus next N 230               | bílá  | 93331    |
| drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) | bílá  | 92467    |

## Technické údaje

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Napětí:                              | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)   |
| Rozměry:                             | <b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>   |
| Spotřeba elektrické energie:         | ca. 0.5 W   |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 230° (montáž na stěnu)<br>max. 20 m křížem<br>max. 6 m přímo<br>max. 4 m ochrana pod detektorem   |
| Dosah:                               |   |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 800 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška   |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Stupeň krytí:                        | IP54 / třída II   |
| Odolnost vůči rázu:                  | <b>IK09 (92467)</b>   |
| Okolní teplota:                      | -25 °C až +50 °C  |
| Bydlení:                             | <b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92467)</b>  |
| Barva materiál:                      | bílá mat, podobný RAL9010   |
| <b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>  |   |
| Spínací kapacita:                    | 3000 W, cos φ = 1<br>1500 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. náběhový proud I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>max. náběhový proud I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A |
| Typ kontaktu:                        | 1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem  |
| Čas doběhu:                          | 15 s - 16 min, impuls   |
| Prahová hodnota sepnutí:             | 2 - 500 lux   |

## Informace o produktu

|  |
|--|
| Set : RC-plus next N 230 + drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) bílá   |
| Pohybový detektor s rozsahem 230° a spodním snímáním               |
| Mechanické nastavení dosahu  |
| Rozdílné doby doběhu v závislosti na směru pohybu                  |
| Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.       |
| Možné manuální zapínání tlačítky                                   |
| Nastavitelná kulová hlava  |
| Možné okamžité zprovoznění s nastavením z výroby                   |
| Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním                   |
| Přepínání nulového přechodu  |
| Kompatibilní podstavce s RC-plus (next) a Vario                    |
| Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti. |
| Jednoduchá montáž díky zásuvnému podstavci                         |
| Montáž na stěnu, strop a vnější roh                                |
| Tovární nastavení 3 min a 20 Lux                                   |



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **RC-plus next N 230**

Č. zboží: 93331

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)

Rozměry: 121 x 71 x 85 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



### **drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš