

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 280 Set 93343-97024

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)
- Rozměry: **121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97024)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

### Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

### Objednací údaje

| Označení                      | Barva | Č. zboží |
|-------------------------------|-------|----------|
| RC-plus next N 280            | černá | 93343    |
| rohový podstavec RC-plus next | černá | 97024    |

## Technické údaje

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Napětí:                              | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)  |
| Rozměry:                             | <b>121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97024)</b>  |
| Spotřeba elektrické energie:         | ca. 0.5 W   |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 280° (montáž na stěnu)<br>max. 20 m křížem  |
| Dosah:                               | max. 6 m přímo<br>max. 4 m ochrana pod detektorem   |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 970 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška   |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Stupeň krytí:                        | IP54 / třída II   |
| Odolnost vůči rázu:                  | IK03  |
| Okolní teplota:                      | -25 °C až +50 °C  |
| Bydlení:                             | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  |
| Barva materiál:                      | černá mat, podobný RAL9005  |
| <b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>  |   |
| Spínací kapacita:                    | 3000 W, cos φ = 1<br>1500 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. náběhový proud I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>max. náběhový proud I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A |
| Typ kontaktu:                        | 1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem  |
| Čas doběhu:                          | 15 s - 16 min, impuls   |
| Prahová hodnota sepnutí:             | 2 - 500 lux   |

## Informace o produktu

Set : RC-plus next N 280 + rohový podstavec RC-plus next černá mat, podobný RAL9005

Pohybový detektor s rozsahem 280° a ochranou proti podlezení

Mechanické nastavení dosahu

Rozdílné doby doběhu v závislosti na směru pohybu

Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.

Možné manuální zapínání tlačítka

Nastavitelná kulová hlava

Možné okamžité zprovoznění s nastavením z výroby

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Přepínání nulového přechodu

Kompatibilní podstavce s RC-plus (next) a Vario

Včetně speciálního podstavce pro montáž na vnější rohy

Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti.

Jednoduchá montáž díky zásuvnému podstavci

Montáž na stěnu, strop a vnější roh

Tovární nastavení 3 min a 20 Lux



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **RC-plus next N 280**

Č. zboží: 93343

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)

Rozměry: 121 x 71 x 85 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



### **rohový podstavec RC-plus next**

Č. zboží: 97024

Rozměry: Ø 71 x 34 mm

Stupeň krytí: IP54

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát