

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 280 Set 93344-92467

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)
- Rozměry: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

Objednací údaje

Označení

RC-plus next N 280
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)

Barva Č. zboží

hnědá 93344
bílá 92467

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Napětí: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí) |
| Rozměry: | Ø 164 x 143 mm (92467) |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 280° (montáž na stěnu) |
| Dosah: | max. 20 m křížem max. 6 m přímo max. 4 m ochrana pod detektorem |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 970 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP54 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK09 (92467) |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92467) |
| Barva materiál: | hnědá mat, podobný RAL8014 |
| kanál 1 (ovládání osvětlení) | |
| Spínací kapacita: | 3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud I _p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I _p (200 μs) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 15 s - 16 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 2 - 500 lux |

Informace o produktu

Set : RC-plus next N 280 + drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) bílá

Pohybový detektor s rozsahem 280° a ochranou proti podlezení

Mechanické nastavení dosahu

Rozdílné doby doběhu v závislosti na směru pohybu

Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.

Možné manuální zapínání tlačítky

Nastavitelná kulová hlava

Možné okamžité zprovoznění s nastavením z výroby

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Přepínání nulového přechodu

Kompatibilní podstavce s RC-plus (next) a Vario


Včetně speciálního podstavce pro montáž na vnější rohy

Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti.

Jednoduchá montáž díky zásuvnému podstavci

Montáž na stěnu, strop a vnější roh

Tovární nastavení 3 min a 20 Lux



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



RC-plus next N 280

Č. zboží: 93344

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)

Rozměry: 121 x 71 x 85 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)

Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš