



RM1-LINK-REG DALI-2

93083 EAN: 4007529930838

Modul DIN-kolejnice DALI relé s jedním
přepínacím kanálem.

Vysoký výkon a bezpotenciální kontakt pro
zatížení s vysokým zapínacím proudem.

Integrovaný ovladač aplikací s různými
operačními režimy.

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
RM1-LINK-REG DALI-2	bílá	93083

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parametrizace:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)
Elektřina:	5 mA
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiálu:	bílá
relé	
Spínací kapacita:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Typ kontaktu:	μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	1 min - 150 min (pouze v režimu vypnutí a HVAC)

Informace o produktu

Modul DIN-kolejnice DALI relé s jedním přepínacím kanálem.

Vysoký výkon a bezpotenciální kontakt pro zatížení s vysokým zapínacím proudem.

Integrovaný ovladač aplikací s různými operačními režimy.

Operační režimy: standard, odříznutí, HVAC, impulse, alarm.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Výrobek lze používat u různých výrobců v souladu s danými vlastnostmi výrobku DALI-2

Další systémové komponenty (hardware) jsou k dispozici u společnosti B.E.G.

Další bezplatný software je k dispozici u společnosti B.E.G.



