



RM1-SYS-REG DALI-2

93082 EAN: 4007529930821

Modul DIN-kolejnice DALI relé s jedním
přepínacím kanálem.

Vysoký výkon a bezpotenciální kontakt pro
zatížení s vysokým zapínacím proudem.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT® net DALI-
SYS.

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
RM1-SYS-REG DALI-2	bílá	93082

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22 V DC
Rozměry:	85 x 18 x 63 mm (1 TE) přes B.E.G. BLE aplikace, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router
Parametrizace:	
Elektřina:	5 mA
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá
relé	
Spínací kapacita:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Typ kontaktu:	μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	1 min – 150 min (pouze v režimu vypnutí a HVAC)

Informace o produktu

Modul DIN-kolejnice DALI relé s jedním přepínacím kanálem.

Vysoký výkon a bezpotenciální kontakt pro zatížení s vysokým zapínacím proudem.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Integrovaný ovladač aplikací s různými operačními režimy.

Operační režimy: standard, odřiznutí, HVAC, impulse, alarm.

Plný rozsah funkcí lze aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu a údržba) od společnosti B.E.G.



