



SA1-230 / 16 / H / RF- KNXs

93582 EAN: 4007529935826

- Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Rozměry: $\varnothing 53 \times 24$ mm
- Spotřeba elektrické energie: 1.5 W

Order data

Designation	Barva	Art.No
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

Technical data

Napětí:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 53 x 24 mm
Spotřeba elektrické energie:	1.5 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Barva materiál:	-
KNX RF 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Délka kabelu:	150 mm
Spoje a dráty:	3 x 1.5 mm ² Cu 2300 W, $\cos \varphi = 1$
Spínací kapacita:	1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Typ kontaktu:	&mikro;-kontakty, bez kontaktu
Výstupy:	1
Frekvence:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm
Rozsah přenosu:	max. 150 m

Product information

Spínací aktor KNX RF 230V

Komunikace přes KNX RF rádio

Interní vysoce výkonná anténa, žádné zalomení při instalaci

KNX Secure ready

Kompaktní 1-kanálový spínací aktor pro montáž do krabic pod omítku

Spínací kontakt optimalizovaný pro kapacitní zátěže

Tlačítko na kontrolu provozu (na pouzdru).

Připojení pomocí prefabrikovaných spojovacích vodičů

Komplexní funkčnost

Integrovaná funkce opakovače pro rozšíření bezdrátového rozsahu

Ideální pro renovace a modernizace

Vzhledem k rádiové frekvenci 868 MHz je zařízení schváleno pouze pro provoz v Evropě (+Spojené arabské emiráty)



