

B.E.G.**SAFETYLUX®**

SAFETYLUX portable LED

93120 EAN: 4007529931200

- Rozměry: 166 x 125 x 252 mm
- Světelný tok/intenzita: pevně namontovaná LED deska
barva světla: 6500 K bílé denní světlo
Světelný tok svítidla 900 lm
- Světelný výkon: LED reflektor s dlouhým dosahem 10 W
LED pro osvětlení okolí: 2.5 W

Order data

Designation	Barva	Art.No
SAFETYLUX portable LED	šedá	93120

Technical data

Rozměry:	166 x 125 x 252 mm pevně namontovaná LED deska
Světelný tok/intenzita:	barva světla: 6500 K bílé denní světlo Světelný tok svítidla 900 lm
Světelný výkon:	LED reflektor s dlouhým dosahem 10 W LED pro osvětlení okolí: 2.5 W
Stupeň krytí:	IP40 / třída II
Okolní teplota:	0 °C až +30 °C
Bydlení:	polykarbonát
Barva materiál:	šedá, podobný RAL7035
Dodává se jako standard:	LED nouzové světlo, nástěnný držák, nabíjecí kabel, oranžový kryt na reflektor
Accu:	NiMH 4.8 V 8500 mAh
Nominální doba provozu:	hlavní světlo: 3 h sekundární světlo 12 h blikající světlo 24 h
Dosah:	ca. 150 m (> 1 Lux)

Product information

Extrémně výkonné přenosné nouzové světlo LED se třemi operačními režimy: hlavní paprsek, blikavé varovné světlo a orientační světlo

Centrální paprsek LED s reflektorem

Široké osvětlení okolí díky okrajově uspořádaným LED diodám

Varovné světlo s blikajícím světelným režimem a barevným krytem

Robustní pouzdro s integrovanou nabíječkou, baterie NiMH šetrná k životnímu prostředí a síťový kabel

Hlava svítidla otočná vertikálně o 120°



