

B.E.G. LUXOMAT[®] net



SBA4-230 / 10 / H / KNX REG

93930 EAN: 4007529939305

- Napětí: 230 V AC 50 Hz
- Rozměry: 86 x 72 x 60 mm (4 TE)
- Výstupní napětí: 230 V AC 50 Hz

Order data

Designation	Barva	Art.No
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG	-	93930

Technical data

Napětí:	230 V AC 50 Hz
Rozměry:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Výstupní napětí:	230 V AC 50 Hz
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	0 °C až +45 °C
Bydlení:	Plast LEXAN UL-94-V0
Barva materiál:	-
Zobrazovací prvky:	červený LED programování LED zelený LED: stav kanálu
Provoz ruční:	Ruční ovládání spínacích kanálů přímo na zařízení
KNX TP 256:	Ano
Spoje a dráty:	KNX sběrníkový terminál černý/červený
Spínací kapacita:	Žaluziové motory

Product information

Ovladače žaluzií KNX SBA přijímají telegramy KNX a řídí více žaluziových pohonů s koncovými vypínači nezávisle na sobě

Každý kanál je spínán prostřednictvím dvou monostabilních relé a dá se navíc aktivovat manuálně tlačítkem na ovladači

Každý kanál lze individuálně naprogramovat pomocí ETS. K dispozici je zpětná vazba o stavu, deaktivční funkce, centrální spínací funkce a rozsáhlé kalibrační a polohovací funkce

Spínací polohy relé lze pro případ výpadku sběrníkového napětí nebo obnovy naprogramovat individuálně pro každý kanál

Přístroj je určen pro pevnou instalaci na lištu DIN v silnoproudých rozvodech

Montáž musí být provedena v suchých interiérech



