



TS-ASTRO-4-BLE

93161 EAN: 4007529931613

- Napětí: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Spotřeba elektrické energie: 0.3 - 1 W

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|----------------|-------|----------|
| TS-ASTRO-4-BLE | šedá | 93161 |

Technické údaje

| | |
|------------------------------|---|
| Napětí: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | 45 x 36 x 58 mm (2 TE) |
| Spotřeba elektrické energie: | 0.3 - 1 W |
| Stupeň krytí: | podle normy DIN EN 60529 IP20 / třída II |
| Rezerva chodu (při 20 °C): | ca. 10 roky/let |
| Okolní teplota: | -30 °C až +55 °C |
| Bydlení: | samozhášecí termoplast |
| Barva materiál: | šedá |
| | 3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$ |
| Spínací kapacita: | 2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$ 200 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 50 A |
| Typ kontaktu: | μ kontakt, měnič, mezera mezi kontakty < 3 mm |
| Výstupy: | 1 |

Informace o produktu

Digitální ASTRO časový spínač pro instalaci v odvětvích.

1 kanál

Denní a týdenní program.

Noční úsporný okruh a extra spínací časy

100 paměťových míst.

Aplikace používá technologii Bluetooth

Přepínání nulového přechodu

Přímo programovatelné přes aplikaci (Android, iOS)

Vyměnitelná baterie (CR2032)

Minimální interval 1 minuta.

Přepínací kapacita 16 A pro každý kanál.

Trvalý za dne / rekreační funkce.

Manuální permanentní režim.

Manuální přepsání.

Plně automatický letní čas.

Uplynulý čas a počítadlo impulzů.

Jednoduchá obsluha

Osvícený displej.

Bezpečnost pomocí PINu.



