

Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Elektřina:	3 mA
Spotřeba elektrické energie:	0.2 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	polykarbonát
Barva materiál:	-
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Spoje a dráty:	1 x KNX sběrníkový terminál černý/červený 6 x šroubové svorky 0.34 ... 2.5 mm ² strnulý 0.34 ... 2.5 mm ² jemný drát
Spínací kapacita:	0 - 200 W odporová zátěž 0 - 24 W / 4 LED (Řízení fáze) 0 - 100 W / 10 LED (Úsek fáze) Podrobnosti viz Montážní a provozní návod
Výstupy:	1 x Polovodičový výstup

Informace o produktu

Univerzální stmívací a spínací aktor (1-kanálový)

Pohon ventilů s pulzně šířkovou modulací (PWM) pro tepelné pohony

KNX Secure ready

Zařízení pro montáž na kolejnici DIN, šířka 72mm (4TE) pro montáž na kolejnici DIN (TH35 EN 60715) pro instalaci ve spínací skříni.

Binární vstupy 230V (2x)

Tichý polovodičový výstup 230V

Rozsáhlé funkce stmívání

Stmívání s fázovým řízením náběžné nebo odtokové hrany

Funkce scény a sekvence

Funkce schodiště, časovače a počítadla

Uzamykací funkce

Různé monitorovací funkce

16 logických funkcí a časových funkcí

Místní provoz/ruční provoz

Napájení přes sběrnici KNX

Připojení vstupů a výstupů pomocí šroubových svorek

Parametrizace podle ETS 5 pro integraci v KNX BUS systému

Databázi výrobků lze stáhnout z domovské stránky společnosti B.E.G. nebo importovat přímo z online katalogu ETS



