

B.E.G.**LUXOMAT®****10 x**

10 x PD3-1C-P

93233 EAN: 4007529932337

Lofts-bevægelsessensor

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
10 x PD3-1C-P	hvid	93233

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	kulsort	93193
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 106 x 53 mm
Strømforbrug:	< 0.3 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	Monteringshøjde 2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, minimum sigt > 5 min maks. startstrøm I_p (20 ms) = 80 A
Kontakt-type:	μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

Information om produktet

Lofts-bevægelsessensor
En kanal til frakobling af lys
Zero crossing tilkobling og frakobling
Kraftigt relæ til tænding af belysningskilder med stort forbrug
Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser
Seriemæssig impulsfunktion (gong)



Tilbehør



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P

Art.no: 93193


Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 :
Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort, svarende til
RAL9005



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P

Art.no: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 :
Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til
RAL9010



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålcurv