



AL8-25-300-LED-3C

93621 EAN: 4007529936212



- Spænding: 200 – 240 V AC 50 Hz
- Dimensioner: Ø 300 x 42 mm
- Farvetemperatur: 3000 / 4000 / 5700 K

Areas of application

- Teknikrum
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Entrée
- Vådrum

Order data

Designation	Farve	Art.No
AL8-25-300-LED-3C	hvid	93621

Accessories

Designation	Farve	Art.No
Beskyttelsesring AL8	hvid	93014

Technical data

Spænding:	200 - 240 V AC 50 Hz
Dimensioner:	Ø 300 x 42 mm
Farvetemperatur:	3000 / 4000 / 5700 K
LED-udstråling / lampe:	2000 / 2500 / 2400 lm
Anti genskin:	UGR < 25
Efficienza:	80 / 100 / 96 lm/W
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Farvegengivelse:	CRI > 80 / TM30: 82
Levetid:	50000 h (L80/B10)
Strømforbrug:	25 W / PF 0.9
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Antændelsesklasse:	UL-94 V2, 750 °C
Beskyttelse mod slag:	IK10
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9016

Product information

Flad led runde lys til væg-eller loftsmontage

Tre farver i ét lys, valg mellem varm, neutral eller dagslyshvid belysning

Hver farvetemperatur kan dæmpes eksternt

Lavenergi-lys med lang brugslevetid > 50.000 timer

Bred lysspredning ved brug af diffuse lys

Robust plastkabinet (polykarbonat)


med høj brandsikring

vand-beskyttet (IP54) efter installation

Nem montage med separat holder

Anvendelseseksempler:

Teknikrum, Korridor/gangareal, trapper, toiletter, Entréer, Vådrum



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35



Accessories



Beskyttelsesring AL8

Art.No: 93014

Dimensioner: Ø 305 x 19 mm

Materiale Farve: hvid