



AL93-20-300-LED-3C

93633 EAN: 4007529936335

Flad led runde lys til væg-eller loftsmontage

Tre farver i ét lys, valg mellem varm, neutral eller dagslyshvid belysning

Lavenergi-lys med lang brugslevetid > 50.000 timer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
AL93-20-300-LED-3C	hvid	93633

Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum
- Entréer
- Vådrum

Tekniske data

Spænding:	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 300 x 51.3 mm
Farvetemperatur:	3000 / 4000 / 5700 K
LED-udstråling / lampe:	1600 / 1850 / 1700 lm
Anti genskin:	UGR < 19
Efficienza:	80 / 92 / 85 lm/W
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Farvegengivelse:	CRI > 80
Levetid:	50000 h (L80/B10)
Strømforbrug:	20 W / PF 0.8
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Antændelsesklasse:	UL-94 V2, 750 °C
Beskyttelse mod slag:	IK08
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +45 °C
Kabinet:	af polycarbonat / ADC12
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9016

Information om produktet

Flad led runde lys til væg-eller loftsmontage

Tre farver i ét lys, valg mellem varm, neutral eller dagslyshvid belysning

Lavenergi-lys med lang brugslevetid > 50.000 timer


Anti-refleks-system med indbygget LED og diffusorer

Robust plastkabinet (polykarbonat)

Nem montage

Anvendelseseksempler:

Korridor/gangareal, trapper, toiletter, Teknikrum, Entréer, Vådrum



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.2	1518
2.0	2.5	379
3.0	3.7	169
4.0	4.9	95
5.0	6.1	61

