



Aleum Glow AD KNXs

93585 EAN: 4007529935857

KNX PIR-udendørs bevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 16 m (400 m²), med krybefunktion og stemningsbelysning

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Aleum Glow AD KNXs	antracit	93585

Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Korridor/gangareal
- trapper

Tekniske data

Spænding:	fra KNX-BUS / 30 V DC (hjælpestrøm)
Dimensioner:	105 x 54 x 71 mm
Typ. Strømindgang:	17.5 mA (KNX) 65 mA (30 V hjælpestrøm)
Strømforbrug:	3 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 16 m på tværs maks. 5 m frontalt maks. 3 m krybezone
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	400 m ² / 2.5 m
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Måleområde for temperatur:	-20 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	antracit mat, svarende til RAL7016
Lysfølere:	1
Antal PIR sensorer:	4
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	KNX bus terminal sort / rød Strømforsyning: Bus terminal (gul / hvid), uforstyrret
Orienteringslys:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Natlys:	5 - 100 %
Luxindstillet værdi:	5 - 2000 Lux

Information om produktet

KNX-tilstedeværelsessensor til indendørs og udendørs brug
KNX Secure klar
Omgivende lys med orienteringslys og natlysfunktion (RGB)
HCL / RGB kontrol
Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor
Deaktivering af individuelle PIR-sensorer
Retningsbestemt detektering
Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor
Intelligent semi-automatisk operation, tilstedeværelse uafhængig kontrol operation (Twilight Detector), fuldautomatisk drift
1 x lyskanal (for regulering eller tænd/sluk) 1 x slave udgang, 3 separate HVAC udgange
Regler af tre lysgrupper via offset (ekstern påvirkning mulig)
Kort tilstedeværelse, selvregulering af opkørsels tiden, korridor funktion
Forskellige låse funktioner
Softstart
To logikmoduler
Opkald lys scener
Deaktiverbare statusindikatorer
360° krybezone for en komplet overvågning
Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet
Omfattende optimeringsmuligheder for lysmåling
Output af den målte lysværdi til bussen
Tilpasning af dæmpnings kurve
Bi-directional fjernbetjening med IR adapter og B.E.G. smartphone app
PIN-kode
IR fjernbetjening via valgfri IR-fjernbetjening
HVAC-tilstand (1 = komfort, 2 = standby, 3 = økonomi, 4 frost/varmeBeskyttelse)
Manuel påvirkning via eksterne KNX knapper muligt
Overvågning af funktionen (Heartbeat, cyklisk afsendelse)
Tilstedeværelsessimulation
Zwangsabschaltung

Intelligent central off-funktion

Abschaltvorwarnung

Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg

Varierende sikkerhedsbrud efter slukning af armaturerne

Produktdatabasen kan downloades fra B.E.G.'s hjemmeside eller importeres direkte fra ETS' online-katalog

Anvendelseseksempler:

udendørs områder (indgange / adgangsveje),
parkeringsarealer, parkeringskældre, Korridor/gangareal,
trapper



