
B.E.G. LUXOMAT® net



Aleum WB BMS2 DALI-2

93555 EAN: 4007529935550

DALI-2 (BMS) PIR-udendørs multisensor med 180° dækningsvinkel og en rækkevidde på op til 16 m (400 m²), DALI-2-indgangsenhed

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Aleum WB BMS2 DALI-2	hvid	93555

Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- trapper

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	71 x 54 x 105 mm
Typ. Strømindgang:	7 mA
Afviklingstid:	200 ms
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 16 m på tværs maks. 5 m frontalt maks. 3 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	400 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Lysmåling:	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Information om produktet

Bevægelsessensor med 180° detekteringsområde og krybezone

DALI-2-Multi sensor (input device)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304 på Dali-bussen

Instance 2 - 6 giver oplysninger om trykket af kontrolknapper til en kompatibel mini-IR-fjernbetjening i henhold til IEC 62386 Del 301 på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster applications controller fra enhver producent. Denne controller skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/301/303/304.

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver

Justerbar bitopløsning af lyssensor

Justerbar reflektionsfaktor for beregnet lux -værdi


Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart


Mekanisk indstilling af rækkevidden


Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel

Anvendelseseksempler:
udendørs områder (indgange / adgangsveje), trapper


105
72
54


h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Tilbehør



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv