



## Aleum WB BMS2 DALI-2

93555 EAN: 4007529935550

DALI-2 (BMS) PIR-udendørs multisensor med 180° dækningsvinkel og en rækkevidde på op til 16 m (400 m<sup>2</sup>), DALI-2-indgangsenhed

### Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- trapper

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Aleum WB BMS2 DALI-2	hvid	93555

### Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467

## Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	71 x 54 x 105 mm
Typ. Strømindgang:	7 mA
Afviklingstid:	200 ms
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 16 m på tværs maks. 5 m frontalt
Rækkevidde:	maks. 3 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	400 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Lysmåling:	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

## Information om produktet

Bevægelsessensor med 180° detekteringsområde og krybezone

DALI-2-Multi sensor (input device)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304 på Dali-bussen

Instance 2 - 6 giver oplysninger om trykket af kontrolknapper til en kompatibel mini-IR-fjernbetjening i henhold til IEC 62386 Del 301 på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster applications controller fra enhver producent. Denne controller skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/301/303/304.

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver

Justerbar bitopløsning af lyssensor

Justerbar reflektionsfaktor for beregnet lux -værdi

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel

### Anvendelseseksempler:

udendørs områder (indgange / adgangsveje), trapper



## Tilbehør



### **Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv