

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

Kompakt binær indgang med 4 kanaler til styring af armaturer, persienner osv

Indgangene kan styres via konventionelle kontakter med en ekstern spænding på 12 til 230 V

Brug som en puls tæller er mulig

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
BIA-4-KNX REG	-	90405

## Tekniske data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Typ. Strømindgang:	5 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	-
KNX TP 256:	Ja
	1 x Buslinje: EIB / KNX bus terminal (sort / rød)
Tilslutninger og ledninger:	6 x Skrueklemmer 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> stiv 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> fler-trådet

## Information om produktet

Kompakt binær indgang med 4 kanaler til styring af armaturer, persienner osv

Indgangene kan styres via konventionelle kontakter med en ekstern spænding på 12 til 230 V

Brug som en puls tæller er mulig

To trykknapper og tre lysdioder muliggør lokal drift og visualisering af enhedens status

Ud over indgangskanalerne indeholder enheden 16 uafhængige logik- eller tidsfunktioner



