

B.E.G.**LUXOMAT® net**

BIA4-KNXs REG

90411 EAN: 4007529904112

Kompakt binær indgang med 4 kanaler til styring af armaturer, persienner osv

KNX Secure klar

Galvanisk isolerede indgange til ekstern spænding fra 12 til 230 V

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
BIA4-KNXs REG	-	90411

Tekniske data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Typ. Strømindgang:	3 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
	1 x KNX bus terminal sort / rød
	6 x
Tilslutninger og ledninger:	Skrueklemmer 0.34 ... 2.5 mm ² stiv 0.34 ... 2.5 mm ² fler-trådet

Information om produktet

Kompakt binær indgang med 4 kanaler til styring af armaturer, persienner osv

KNX Secure klar

Galvanisk isolerede indgange til ekstern spænding fra 12 til 230 V

Brug som en puls tæller er mulig

To trykknapper og tre lysdioder muliggør lokal drift og visualisering af enhedens status

Ud over indgangskanalerne indeholder enheden 16 uafhængige logik- eller tidsfunktioner



