



## BIP4-KNXs REG

90412 EAN: 4007529904129

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: 55 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Typ. Strømindgang: 5 mA

### Order data

Designation	Farve	Art.No
BIP4-KNXs REG	-	90412

## Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Typ. Strømindgang:	5 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
	1 x KNX bus terminal sort / rød
	6 x Skruesklemmer (binær indgang, maks. 30m ledningslængde)
Tilslutninger og ledninger:	0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> stiv 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> fler-trådet

## Product information

Kompakt binær indgang med 4 kanaler til styring af armaturer, persienner osv

KNX Secure klar

Galvanisk isolerede indgange til potentialfrie kontakter

Brug som en puls tæller er mulig

To trykknapper og tre lysdioder muliggør lokal drift og visualisering af enhedens status

Ud over indgangskanalerne indeholder enheden 16 uafhængige logik- eller tidsfunktioner



