B.E.G. LUXOMAT®



CdS-P

92369 EAN: 4007529923694

230 V skumringsafbryder til væg- og mastmontering

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
CdS-P	hvid	92369

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	42 x 80 x 96 mm
Strømforbrug:	< 0.5 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK01
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Kontakt-type:	1x µ-contakt, lukke/NO
Forsinkelse og off forsinkelse:	1 s - 120 s
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 1000 Lux

Information om produktet

Skumringsrelæ til den automatiske betjening af belysning

Tænd / sluk - forsinkelse med intelligent selvlærende skumringsværdi

Integreret automatikfunktion (10Lux / 40sek. tænd -/ 120sek. slukforhaling)

LED- hjælp til justeringen (uden forsinkelse)

Indstilling af luxværdi samt tænd /sluk - forsinkelse ved hjalp af et potentiometer udenfor

Det er muligt, at tilslutte dobbelte ledninger nedenfra

Montering pÃƒÂ¥ vÃƒÂ¦gen eller en mast


43
80
96
60
B.E.G.


L
N
N
L
L'
C1