

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-R

92365 EAN: 4007529923656

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Lyssensor Ø 15 x 24 mm, Præstationsdel: 61 x 23 x 38 mm
- Strømforbrug: < 0.5 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
CdS-R	sort	92365

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Lyssensor Ø 15 x 24 mm, Præstationsdel: 61 x 23 x 38 mm
Strømforbrug:	< 0.5 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	Kabinet IP20 / Lyssensor IP54 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	sort mat, svarende til RAL9005

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 350 VA, $\cos \varphi = 0.4$
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukker/NO
Forsinkelse og off forsinkelse:	10 s - 15 s
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 100 Lux

Product information

Skumringsrelæ med betjeningsrelæ

Til indbygning i eksisterende lamper udendørs, og til
anvendelse i monteringsdåser

Trinløs justerbar skumringsværdi

Længden af forbindelsesledningen mellem fotosensor og
elektronik er ca. 15 cm, kan forlænges til maks. 1,50 m

Anvendelsesområder: indkørsler - trapper, områder hvor
permanent belysning er nødvendig



