

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

DIM4-230/1-10V/16/H/K NX REG

93980 EAN: 4007529939800

- Spænding: 230 V AC
- Dimensioner: 86 x 72 x 60 mm (4 TE)
- Udgangsspænding: 230 V AC 50 Hz

Order data

Designation	Farve	Art.No
DIM4-230/1-10V/16/H/KNX REG	-	93980

Technical data

Spænding:	230 V AC
Dimensioner:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Udgangsspænding:	230 V AC 50 Hz
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +45 °C
Kabinet:	Kunststof LEXAN UL-94-V0
Materiale Farve:	-
Displayelementer:	LED rød: Programmerings LED Green LED: Kanal status
Håndbetjening:	Manuel betjening af vindueafskærmningskanalerne direkte på enheden
KNX TP 256:	Ja 16 A $\cos \varphi = 1$ ohmsk belastning 2700 W HV halogen lampe 1000 W LV halogen lampe 2500 W
Afbryderstyrke:	Lysstofrør ikke kompenseret 1800 W Lysstofrør parallelt kompenseret 1000 W kapacitive belastninger maks. 100 μ F
Lysdæmperudgang:	4 lysdæmperudgange 1-10 V DC, Op til 30 mA hver kanal

Product information

Dæmpeaktuatorerne KNX CD-4C tænder, slukker eller dæmper lysstoflamper med 1-10V. EVG-spændingen bliver ledt til EVG via relæet på produktet.

Styring af lamper realiseres igennem 1-10V spænding.
Spændingen af 1-10V leveres af EVGerne.

Produktet er udstyret med kortslutnings- og temperaturbeskyttelse samt med softstart, hvilket skåner lamperne

Produktet er udviklet til fast installation på en DIN-skinne

Montering skal ske indendørs i tørre lokaler



