

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## HF-H-MD1 Standard

94431 EAN: 4007529944316

Højfrekvens-bevægelsessensor, især til skjult indbygning og indbygning i lamper

Temperaturuafhængig detektering

Mulighed for detektering gennem diverse materialer

### Anvendelsesområder

- toiletter
- Teknikrum

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
HF-H-MD1 Standard	hvid	94431

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensioner:	103 x 53 x 26 mm
Strømforbrug:	ca. 0.8 W vandret 360° (Montering på væg)
Detektionsområde:	Ø 0.2 - 16 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 11 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-35 °C til +70 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	1000 W, $\cos \varphi =$ 1
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 sek. - 25 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 30 Lux
Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW

## Information om produktet

Højfrekvens-bevægelsessensor, især til skjult indbygning og indbygning i lamper

Temperaturuafhængig detektering

Mulighed for detektering gennem diverse materialer

Indstilling af rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid med DIP-afbryder

### Anvendelseseksempler:

toiletter, Teknikrum



