



HF-L7

94450 EAN: 4007529944507

- Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioner: \varnothing 300 x 110 mm
- Lampe: maks. 23 W med indfatning E 27

Order data

Designation	Farve	Art.No
HF-L7	hvid	94450

Technical data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 300 x 110 mm
Lampe:	maks. 23 W med indfatning E 27
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Beskyttelse mod slag:	94445=IK02, 94450=IK06
Omgivelsestemperatur:	-15 °C til +30 °C
Kabinet:	HF-L8: Akrylglas HF-L7: af polycarbonat
Materiale Farve:	hvid
HF-bevægelsessensor	
Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW
Afbryderstyrke:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) Ø 0.4 - 16 m
Tidsindstillinger:	15 sek. - 15 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux

Product information

Lamper til væg og loft med integreret
højfrekvensbevægelsessensor som usynlig tændefunktion

HF - teknik: 5,8 GHz - reagerer uafhængig af temperaturen
ved den mindste bevægelse

Ekstremt kort svartid

Rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid kan indstilles via
potentiometer

Der kan tilsluttes yderligere lamper, som bliver programmeret
lige som masterlampen

Levering uden lyskilder

Eksempler for anvendelsesmuligheder: Korridorer,
gange, trappeopgange, pulterrum, toiletter



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1



