

B.E.G.**LUXOMAT®**

HF-MD2-P

94402 EAN: 4007529944026

- Spænding: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 117 x 45 mm
- Strømforbrug: ca. 1.2 W

Areas of application

- toiletter
- Teknikrum

Order data

Designation	Farve	Art.No
HF-MD2-P	hvid	94402

Accessories

Designation	Farve	Art.No
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179

Technical data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 117 x 45 mm
Strømforbrug:	ca. 1.2 W vandret 360° (Montering på væg)
Detektionsområde:	Ø 0.4 - 16 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	200 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 4 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-15 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring)

	1200 W, $\cos \varphi =$ 1
Afbryderstyrke:	800 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 120 A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 sek. - 15 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux
Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW

Product information

Højfrekvens-bevægelsessensor, især til synlig intallation

Temperaturuafhængig detektering

Mulighed for detektering gennem diverse materialer

Rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid kan indstilles via
potentiometer

Anvendelseseksempler:

toiletter, Teknikrum



Accessories



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P

Art.No: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010