



## Indoor 180-BMS DALI-2 uden ramme Set 93540-92630

DALI-2 (BMS) PIR-vægmonteret multisensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m<sup>2</sup>), DALI-2-indgangsenhed

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Indoor 180-BMS DALI-2 uden ramme	hvid	93540
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid	92630

## Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	70 x 70 x 61 mm via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI
Parametrisering:	multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304
Typ. Strømindgang:	7 mA
Afviklingstid:	200 ms
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Lysmåling:	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92630)</b>

## Information om produktet

Set : Indoor 180-BMS DALI-2 uden ramme + Ramme  
IP20 Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

DALI-2 Multi sensor (input device), især for installation i  
vægge

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og  
bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på  
Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304  
på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster  
program controller fra enhver producent. Denne controller  
skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.

Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af  
afdækningslameller

Fås til kombination med afdækningsramme (mål indvendig  
afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles  
ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre  
tilgængelige ramme systemer

Cover rammer skal bestilles separat, fås i forskellige farver

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




### Indoor 180-BMS DALI-2 uden ramme

Art.no: 93540

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: 70 x 70 x 61 mm

Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.no: 92630

Dimensioner: 86 x 86 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet